

Statskogs kvalitetsstandard for hogst-tiltak

Versjon 2.2026

1 INNLEDNING

Kvalitetsstandarden beskriver hvilken forvaltning Statskog ønsker ved ulike skogtiltak og beskriver i tillegg viktige grunnlag for vurderinger.

Der Statskogs kvalitetsstandard går utover minstekrav i miljøstandarder, er det kvalitetsstandarden som gjelder.

2 SKOGTILTAK

- Alle skogtiltak planlegges, gjennomføres og rapporteres gjennom Statskog sin tiltaksportal, landskapsplaner må leses igjennom og tas hensyn til i planlegging og gjennomføring av skogtiltak.
- Det skal stubbebehandles for all hogst av granskog i råteutsatte områder og kalkrik grunn ved permanent døgnmiddeltemperatur over +2 grader C uten snødekke.
- Ved tynning og lukket hogst skal det gjennomføres egenkontroll på tetthet (m^2/ha) og middelhøyde minimum to ganger pr dag og minst en kontroll pr. delområde. Dette markeres som prøveflate i kart i tiltaksportalens app.

3 TYNNING

- Gran kan tynnes en gang gjennom omløpet dersom forholdene ligger til rette for dette.
- Furu tynnes en til to ganger gjennom omløpet.
- Tynningsbestand velges ut fra høyde, bonitet, veiavstand, bæreevne og terreng.

- Det utføres fri tynning med fokus på kvalitet og kronelengde på gjenstående trær.
- Det etterstrebes en lauvandel på 10–20 % etter tynning.
- Tynning kan begrunnes ut fra andre forhold enn skogproduksjon (friluftsliv, annen næring).
- Tynning bør skje før kronehøyden blir mindre enn to tredjedeler for gran og halve trehøyden for furu og lauv.
- Uttaket skal ikke overstige 35 % av grunnflaten.
- Nulltoleranse for kjøreskader mellom stikkveier.
- Stammeskade aksepteres på inntil 5 % av antall framtidstrær mellom stikkveier.
- Det tolereres skader på stamme, rothals og røtter på maksimalt 5 % av treantall i kanten av stikkveien.
- Dersom det er gran tilsvarende 25 % av grunnflaten eller mer, skal det behandles mot rotråte når permanent døgnmiddeltemperatur er over +2 grader C.
- Bredden på stikkveger skal være maksimum 4,5 meter.
- Stikkvegavstanden skal være minst 20 meter, fra senter til senter.
- Det skal gjennomføres egenkontroll på tetthet (m^2/ha) to ganger pr dag og minst en kontroll pr. delområde. Dette markeres som prøveflate i kart i tiltaksportalens app.
- Ved beregning av gjenstående treantall pr. daa inngår stikkveiene. Det forutsettes at hele arealet gjennomtynnes.





4 LUKKET HOGST

- Det skal alltid vurderes bruk av lukket hogst i grandominert skog.
- Sjekk ut landskapsplan i TTP om området er foreslått for lukket hogst.
- Vurder alltid muligheten for bruk av en slik hogstform i mye brukte utfartsområder.
- Vurder alltid om det er tilstrekkelig med naturlig foryngelse etter en slik hogst, dersom ikke, må foryngelsestiltak som markberedning og/eller planting iverksettes.

5 DIFFERENSIERT SKOGFORVALTNING

- Statskog har etablert områder for differensiert skogforvaltning, bla. gjennom landskapsplaner og hensynsområder. I tillegg skal det tas generelle hensyn i nærheten av: rettighetshavere, befolkningsentra, bolig og hytteområder og viktige friarealer.

6 ANDRE VESENTLIGE FORHOLD

- Det skal jobbes for i størst mulig grad å legge opp til sporløs kjøring. Avbryte drift dersom førefall i dialog med skogkonsulent.
- Avrenning til vassdrag må unngås for alle typer hogst ved å bygge midlertidige bruer, kavel-legge, armere kjøretraseer med bar, bygge fangdammer og ellers legge kjøreveiene på den mest bæresterke marka. Statskog dekker kostnad med brubygging og disse **skal** kartfestes i TTP app.
- Frøtre i grupper er en fordel der det er stormutsatt.
- Det bør settes opp skilt under tynning og foryngelseshogster. Leverandør bruker sine egne skilttyper som passer best til lokaliteten/aktiviteten.
- Opprydding etter drift: Når tømmeret er kjørt ut fra driftsområdet, **skal** velteplass og veger settes i stand dersom skogsdriften har medført forringelse.

FAKTAOPPLYSNING

Statskog er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 med norsk PEFC skogstandardsertifikat. Statskog følger selv opp tiltak ved å ta stikkprøver. Statskog følger opp påviste funn i tråd med eget miljø- og kvalitetsstyringssystem.